

# Монтажные коробки

для полых стен, сплошных стен  
и открытой установки
















Европейское качество

Удобный монтаж

Доступная цена



## Коробки

Тип	№ по каталогу	Размеры Ш/Г/В (мм)
<b>Установочные коробки для сплошных стен</b>		
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют 8 перфорированных отверстий для ввода кабеля. Конструкция коробки позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.		
	Коробка 68x45 мм	IMT35100 81/46/71
	Коробка 68x60 мм	IMT35101 81/61/71
<b>Распределительные коробки для сплошных стен</b>		
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Комплекуются крышкой белого цвета, устанавливаемой защёлкиванием. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.		
	Коробка 70x40 мм	IMT35120 Ø 80/43
	Коробка 100x50 мм	IMT35121 Ø 107/51
	Коробка 100x100x50 мм	IMT35122 112/51/112
<b>Установочная коробка для полых стен</b>		
Используется для установки в полые стены, снабжена металлическими лапками. Для соединения коробок между собой используется соединитель IMT35180. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.		
	Коробка 68x45 мм	IMT35150 71/46/71
<b>Соединитель</b>		
Используется для соединения установочных коробок IMT35150 между собой, расстояние между центрами соединяемых коробок – 71 мм. Материал: полипропилен.		
	Соединитель	IMT35180 21/21/17.5
<b>Распределительные коробки для полых стен</b>		
Используются для установки в полые стены, снабжены металлическими лапками. Комплекуются крышкой белого цвета, устанавливаемой защёлкиванием. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.		
	Коробка 80x45 мм	IMT35160 Ø 95/48
	Коробка 100x100x50 мм	IMT35161 120/53/120
<b>Распределительные коробки открытой установки</b>		
Используются для открытой установки, снабжены защёлкивающейся крышкой и 6 сальниками для ввода кабелей и труб диаметром от 4 до 20 мм (до 25 мм для IMT35091). Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °С. Материал: полипропилен.		
	Коробка 65x40 мм	IMT35093 Ø 84/48
	Коробка 80x40 мм	IMT35094 Ø 100/48
	Коробка 70x70x40 мм	IMT35090 95/48/95
	Коробка 85x85x40 мм	IMT35092 110/48/110
	Коробка 100x100x50 мм	IMT35091 130/58/130